

CMW - Chaines de transmission - Axes goupillés, Double denture en Acier, Pas de 50.8 mm. Norme ASA ASA 160-2.



Pièces détachées	Chaîne simple	Chaîne double	Chaîne triple
A Maillon intérieur			
B Maillon Extérieur à river			
C Maillon de jonction à clips			
D Maillon de jonction à goupille			
E Maillon coudé simple			
F Maillon coudé double			

Description

Maillons Raccord D ASA 160-2, référence MAD508DA. Double denture.
(Chaines emballées par rouleau de 5 mètres avec attache rapide).

La chaîne CMW est conçue en acier avec haute limite élastique et pré lubrifiée en usine, permettant une application directe du produit.

Excellente tenue à la fatigue et à l'usure, due aux très faibles tolérances de fabrication des éléments constitutifs de la chaîne, de la qualité des aciers et du traitement thermique.

Détails du produit

Détails du produit

Pas métrique (mm)	50.8
Pas impérial (pouce)	2 In
Largeur intérieure (L)	0
Largeur maillon (L1)	0
Ø Rouleau pour chaîne (D1)	0
Ø Axe (D6)	0
H (mm)	0
S (mm)	0

S1 (mm)	0
E (mm)	0
F1 (mm)	0